

## **Argymhellion Angori Cyngor Gwynedd**

Lluniwyd argymhellion a rheoliadau angori Cyngor Gwynedd er mwyn defnyddio'r porthladdoedd yn effeithlon ac er gwella diogelwch cychod sydd wedi angori yn yr harbysrau. Fe wneir hyn drwy reoli lleoliad yr angorfeydd, gosod safonau i'r offer angori a drwy sefydlu archwiliadau rheolaidd a systematig o'r angorfeydd.

Bydd angen sicrhau bod pob angorfa newydd yn cwrdd â'r safonau a argymhellir gan Gyngor Gwynedd cyn cyniateir i'w gosod yn yr Harbwr.

Gosodwyd y safonau i gyflymder gwynt o 60 milltir fôr Grym Beaufort 11. Pe byddai gwyntoedd dros 60 milltir fôr a/neu lanw eithafol cyfrifoldeb deilydd yr angorfa yw cymryd rhagofalon ychwanegol. Ceidw Awdurdod yr Harbwr yr hawl i ofyn i berchennog cwch i gynyddu safon angorfa unrhyw gwch pe byddent o'r farn bod yr isafswm safon yn annigonol. Ni fydd Cyngor Gwynedd yn atebol am unrhyw niwed a achosir.

### **Angorfeydd:-**

Ni fydd hyd coes y gadwyn ddaear yn ddim llai na x3 gwaith dyfnder y dwr ar H.W. (H.A.T.). Pe bydd dyfnder y dwr yn H.A.T. yn llai na 5 metr bydd pob coes o'r gadwyn ddaear yn 15 metr o leiaf.

Bydd y gadwyn angori yn x1 gwaith dyfnder y dŵr yn H.A.T. + 2 troedfedd

Bydd dan benwn yn cael eu defnyddio, un fel penwn diog i ddarparu cefnogaeth pe byddai'r penwn wedi ei lwytho yn methu.

Bydd hyd yn penwynau yn ddwywaith y pellter o'r dwr i'r pen blaen a'r pellter o'r pen blaen i'r gleten angori.

Bydd y penwynau â modrwy wedi ei phlethu yn un pen a dolen feddal yn y llall

Dylai fod gan pob penwn offer rhuglo priodol i orchuddio arwynebedd o un droedfedd bob ochr i'r chwerfannau clir blaen.

Bydd bwiau angori yn cael eu cynhyrchu i ddibenion angori cychod a gorau oll os ydynt wedi eu llenwi gydag ewyn. Ni fydd unrhyw fwiau marcio neu glustogau yn cael eu defnyddio.

Bydd pob bwi angori yn cael ei farcio gyda'r rhif angori a gyflwynwyd gan yr Harbwr Feistr.

Bydd yr holl efynnau yn cael eu rhwymo ac/neu wedi eu weldio.

Gosodir y swiflau 2 droedfedd o dan y bwi angori a dylid defnyddio swiflau a luniwyd yn lle swiflau gyredig.

Archwilir yr holl angorfeydd bob blwyddyn ar ddechrau'r tymor hwylio.

Ni fydd unrhyw gwch yn lawnsio i'r angorfa cyn i'r angorfa dderbyn tystysgrif archwilio boddhaol.

Os o ganlyniad i archwiliad bod unrhyw ddolen, gefyn, swifl neu ddarn arall o'r offer angori wedi ei niweidio neu wedi gwisgo a hynny yn draean o'i faint arferol bydd yn cael ei newid yn briodol.

Argymhellir gosod anod sinc ar ben pob cadwyn.

Mae Cyngor Gwynedd yn cadw'r hawl i newid y fanyldeb yma ar unrhyw adeg.

<b>Manyldeb Isafswm Angorfeydd Cyngor Gwynedd Gwynedd Council Minimum Specification for Moorings</b>										
<b>Hyd y Cwch Length of Boat</b>		<b>Angorau Anchors</b>		<b>Cadwyn Chain</b>		<b>Penwn Pennant</b>			<b>Gefynnau Shackles</b>	
<b>Troed. Ft</b>	<b>Metr. Mtrs</b>	<b>Pysgotwr Fisherman</b>	<b>Perfformiad Uchel High Performance</b>	<b>Daear Ground</b>	<b>Cadwyn Angori Riser</b>	<b>Cadwyn Chain</b>	<b>Neilon Nylon</b>	<b>Swifl Swivel</b>	<b>Daear Ground</b>	<b>Cadwyn Angori Riser</b>
<b>0 - 20</b>	<b>0 - 6</b>	<b>15 Kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>11 mm</b>	<b>9.5 mm</b>	<b>8 mm</b>	<b>12 mm</b>	<b>13 mm</b>	<b>13.5 mm</b>	<b>11 mm</b>
<b>20 - 25</b>	<b>6 - 7.6</b>	<b>20 kg</b>	<b>14 Kg</b>	<b>14 mm</b>	<b>11 mm</b>	<b>9.5 mm</b>	<b>14 mm</b>	<b>16 mm</b>	<b>16 mm</b>	<b>13.5 mm</b>
<b>25 - 30</b>	<b>7.6 - 9.1</b>	<b>23 Kg</b>	<b>15 Kg</b>	<b>16 mm</b>	<b>12 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>16 mm</b>	<b>16 mm</b>	<b>19 mm</b>	<b>13.5 mm</b>
<b>30 - 35</b>	<b>9.1 - 10.7</b>	<b>39 kg</b>	<b>26 Kg</b>	<b>19 mm</b>	<b>16 mm</b>	<b>12 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>19 mm</b>	<b>22 mm</b>	<b>19 mm</b>
<b>35 - 40</b>	<b>10.7 - 12.2</b>	<b>64 kg</b>	<b>42 kg</b>	<b>26 mm</b>	<b>19 mm</b>	<b>16 mm</b>	<b>24 mm</b>	<b>25 mm</b>	<b>28 mm</b>	<b>22 mm</b>